

TBS-30

2 Işınlı Pencere Tipi Aktif Infrared
İnce Bariyer

NEON®



GENEL ÖZELLİKLER

- Çift ışının aynı anda kesilmesi ile alarm verme
- Yüksek kararlılık, zor çevre koşullarında çalışabilme
- Optik ayar için kılavuz aynası ve ince ayar voltaj gözlem uçları
- Tamper switch
- NC/NO röle çıkışı
- Duvar ve direkt montaja uygun
- Opsiyonel montaj ayakları

Teknik Özellikler

TBS-30

Koruma Mesafesi	30m Harici, 90m Dahili
Infrared Işın	İki Işın
Algılama Şekli	İki Işının Aynı Anda Kesilmesiyle
Işık Kaynağı	Infrared LED
Tepki Süresi	50-700ms
Alarm Çıkışı	NC/NO Röle kontak, 30V AC, DC 0.5A mak.
Besleme Voltajı	12-24V DC
Koruma Sınıfı	IP 65
Çalışma Sıcaklığı	-25°C - + 55°C
Tamper Çıkışı	NC 26V DC, 0.5A maks.
Alarm Akımı	Max 85mA
Ağırlık	740g / (transmitter + receiver)
Boyutlar	80x77x195mm