

TFD-4250

Konvansiyonel Multi Dedektör (Optik Duman ve Isı)


teknim®



1692c/01



0832-UKCA-CPR-F1396

EN54-7 EN54-5

TFD-4250 Konvansiyonel Multi Dedektör, yangın durumunu tespit etmek için optik ve ısı algılama teknolojilerini kullanır. Dedektör, hatalı algılamaları en aza indirmek için geliştirilmiş bir dizi algoritmaya sahiptir.

GENEL ÖZELLİKLER

- EN54-7 ve EN54-5 Sertifikalı
- Ortamdaki duman parçacıklarını Light Scatter prensibi yoluyla algılar
- A2R olarak sınıflandırılır
- 360° görüş için 2 adet led gösterge
- Hata ve alarm durumlarını ayrı ayrı göstermek için 2 adet LED gösterge renk ile led bildirim (Mavi/Kırmızı)
- Hatalı alarma sebebiyet verebilecek ani toz, dumanı vb. yok etmek için özel yazılım algoritmaları
- Paralel ihbar lambası bağlanabilir
- Kolay temizlenebilir duman odası
- Estetik ve zarif tasarım her ortama uyur
- Her marka konvansiyonel yangın alarm paneli ile uyum sağlar

Teknik Özellikler	TFD-4250
Standart	EN54-7 - EN54-5
Çalışma Tipi	Optik ve Isı
Algılama Seviyesi	0,15 dB/m A2S (55°C ~ 70°C Arasında)
Güç	18-30VDC
Ortalama(Sükunet) Akım Tüketimi	30uA (@24V)
Alarm Akımı	50mA (@24V)
Paralel ihbar Lambası Akımı	10mA (@24V)
Başlangıç Zamanı	15sec.
Ağırlık (taban dahil / taban hariç)	183 gr / 125 gr
Boyutlar (mm)	Ø110, h42 mm
Gövde Malzemesi ve Renk	Beyaz Renk UV katkılı ABS Plastik
Alarm Bildirim LED	Kırmızı
Durum Bildirim LED	Mavi
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 70°C
Nem	95% RH
Koruma Sınıfı	IP30

