

TFD-4230

Konvansiyonel Optik Duman Dedektörü


teknim[®]



EN54-7

TFD-4230 Konvansiyonel Optik Duman Dedektörü, odasına giren dumanı tespit etmek için gelişmiş ışık saçılma teknolojisini kullanır. Dedektör, gelişmiş optik algılama teknolojisi ile maksimum düzeyde koruma sağlar. Hatalı algılamaları en aza indirebilen ve kirlilik uyarısı sağlayabilen Bir dizi yazılım algoritmasına sahiptir. Duman haznesi aşırı ve tozlu ortamlarda temizlik için kolayca çıkarılabilir

GENEL ÖZELLİKLER

- EN54-7 Sertifikalı
- Ortamdaki duman parçacıklarını Light Scatter prensibi yoluyla algılar
- 360° görüş için 2 adet led gösterge
- Hata ve alarm durumlarını ayrı ayrı göstermek için 2 adet LED gösterge renk ile led bildirim (Mavi/Kırmızı)
- Hatalı alarma sebebiyet verebilecek ani toz, dumanı vb. yok etmek için özel yazılım algoritmaları
- Paralel ihbar lambası bağlanabilir
- Kolay temizlenebilir duman odası
- Estetik ve zarif tasarım her ortama uyur
- Her marka konvansiyonel yangın alarm paneli ile uyum sağlar

Teknik Özellikler	TFD-4230
Standart	EN 54-7
Çalışma Tipi	Optik
Algılama Seviyesi	0,15 dB/m
Güç	18-30VDC
Ortalama(Sükunet) Akım Tüketimi	30uA (@24V)
Alarm Akımı	50mA (@24V) (470ohm direnç limitli)
Paralel ihbar Lambası Akımı	10mA (2K2 direnç limitli)
Başlangıç Zamanı	15sec.
Ağırlık (taban dahil / taban hariç)	183 gr / 125 gr
Boyutlar (mm)	Ø110, h42 mm
Gövde Malzemesi ve Renk	Beyaz Renk UV katkılı ABS Plastik
Alarm Bildirim LED	Kırmızı
Durum Bildirim LED	Mavi
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C
Nem	95% RH
Koruma Sınıfı	IP30

