

## TFS-1183 W/R

Akıllı Adresli Dahili İzolatörlü Yangın Alarm Flaşörü

TFS-1183, doğrudan Loop hattına bağlanabilen ve tamamen looptan beslenebilen Akıllı Adreslenebilir Yangın Alarm Flaşörüdür. Tüm Teknim Adreslenebilir Yangın Alarm Kontrol Panelleri ile kullanılabilir.

### Genel Özellikler

- EN 54-17 / 23 Sertifikasına sahiptir
- Loop Hattından Beslenir
- 3 Farklı Flaşör Parlaklık Ayarlama Modu
- 3 farklı Flaşör Hız Modu
- Kırmızı, Beyaz UL94 Yanmaz Polikarbonat Plastik Çerçeve
- Kırmızı ve Beyaz Renk Seçeneği
- Düşük Akım Tüketimi



### Teknik Özellikler

EN 54-23

EN 54-17

EN 54-13

	TFS-1183
Güç Girişi	15VDC - 32VDC (Nom.27VDC)
Sükunet Durumu Akım Tüketimi	~90 µA ( @ 27VDC )
Alarm Durumu Akım Tüketimi	Nom.=6.6 mA (Fabrika Çıkış Ayarı)
Siren Tipi	A Tipi cihaz
Ledler	Geniş Açılı Kırmızı/Beyaz Parlak LED (7 adet)
Bildirim Ledi	Beyaz Led (3 Adet) <i>Normal çalışma durumunda 20s periyotla yanıp söner</i>
Koruma Sınıfı	IP21C
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-10 °C ~ +55 °C
Kullanım Alanı	Bina içi dahili kullanım
Kapsama Alanı	W-2,4-4
Nem	+40°C'de %0 ile %95 arasında
Ebatlar (Taban Dahil)	Ø:110mm, h:55mm
Gövde Malzemesi	Kırmızı, Beyaz (Şeffaf) / Polikarbonat
Kullanılan Kablo Kesiti	0.8mm <sup>2</sup> ~ 2.5mm <sup>2</sup>
Ağırlık (Taban Dahil)	207gr